



Preços medianos

Mês:

Setembro



Ano:

2007



Encargos mão de obra

Sem encargos



Cimento:

50kg Cimento



| Item | Lote básico (por m ² de construção) | Un | Mediana (R\$) | Variação % | | |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m ² | 32,00 | 6,00% | - | - |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 3,00 | 1,01% | - | - |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado | m ³ | 208,00 | 6,19% | - | - |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 17,50 | 34,62% | - | - |
| 5 | Areia média | m ³ | 27,50 | 19,57% | - | - |
| 6 | Brita nº 02 | m ³ | 46,65 | 12,41% | - | - |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,28 | 0,00% | - | - |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 1,30 | 0,00% | - | - |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m ² | 9,53 | 3,47% | - | - |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 55,40 | -28,07% | - | - |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m ² | 280,00 | -22,25% | - | - |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m ² | 181,26 | -9,61% | - | - |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 37,25 | -17,64% | - | - |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m ² | 12,90 | 0,00% | - | - |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 260,00 | -3,70% | - | - |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m ² | 8,00 | 11,89% | - | - |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m ² | 46,48 | 8,22% | - | - |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 6,39 | 30,67% | - | - |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 4,34 | -20,95% | - | - |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ² | m | 0,77 | 2,67% | - | - |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 55,90 | -13,99% | - | - |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 178,95 | 0,53% | - | - |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 44,85 | 57,42% | - | - |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 42,50 | -8,90% | - | - |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 16,09 | 4,01% | - | - |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 2,52 | 0,00% | - | - |
| 27 | Servente | h s/e | 1,82 | -0,55% | - | - |
| 28 | Engenheiro | h | 15,11 | -13,01% | - | - |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 12,00 | -6,25% | - | - |